

RAISON SOCIALE :

NOM : PRENOM :

ADRESSE :





CP : COMMUNE :





TEL. FIXE : TEL PORTABLE :

E-MAIL :

ADRESSE de livraison (si différente) :

Produit	Désignation	Tarif unitaire HT	Qté	TOTAL HT
	Electrificateur secteur CLOS 2000 HTE – LACME Alimentation : 220 Volts Voltage max en crête : 15 000 Volts Energie restitué max : 5 joules Km conditions idéales : 35 km	152,00 €HT		
	Electrificateur portatif à batterie Pastor 200 - 18 km Alimentation accu : 12 Volts Voltage max en crête : 11 600 Volts Energie restitué max : 2 joules Km conditions idéales : 18 km Livré avec les connecteurs de clôture, un fil et un piquet pour la mise à la terre	175,00 €HT		
	Electrificateur accu/solaire Clos B100 Solis – LACME Alimentation accu : 12 Volts Voltage max en crête : 15 000 Volts Energie restitué max : 1,0 joules Km conditions idéales : 15 km Livré avec piquets de terre et câbles de branchement (pile/électrificateur), batterie et panneau solaire	345,00 €HT		
	Batterie spécial clôture Solar - LACME 12 V / 62 Ah Livrée prête à l'emploi avec acide	99,00 €HT		
	Pile Alcaline 9V / 170 Ah Utilisation "pleine puissance" de votre électrificateur pendant toute la durée d'utilisation de la pile Sous une tension de 5,5V, on peut considérer que la pile n'alimente plus correctement l'électrificateur et doit être changée.	35,90 €HT		
	Pile Saline 9V / 130 Ah Écologique, sans plomb, sans cadmium ni mercure Sous une tension de 5,5V, on peut considérer que la pile n'alimente plus correctement l'électrificateur et doit être changée.	27,90 €HT		
	Fil Vario 3 conducteurs – LACME Diamètre du fil : 3 mm Conducteurs : 3 inox d 0.20 mm Conditionnement en bobine de 250 mètres	12,50 €HT		
	Fil Extrableu 6 conducteurs – LACME Diamètre du fil : 3 mm Conducteurs : 2 cuivres d 0.25 mm + 4 inox d 0.20 mm Conditionnement en bobine de 500 mètres	47,50 €HT		

	<p style="text-align: center;">Filet pour LAPIN</p> <p>Nombre de fils horizontaux : 10 dont 9 électrifiés (fil de sol non conducteur) Fils électrifiés : 3 conducteurs Inox en 0,20 mm / fil Fils verticaux non électrifiés Connexions soudées Hauteur des mailles (de bas en haut) : 7 x 5,9 cm puis 2 x 11,8 cm Ecartement des mailles : 5,9 cm Nombre de piquets : 15 Hauteur : 65 cm Longueur : 50 m Disponible en simple pointe</p>	<p style="text-align: right;">109,90 €HT</p>	
	<p style="text-align: center;">Filet pour VOLAILLES</p> <p>Nombre de fils horizontaux : 12 dont 11 électrifiés (fil de sol non conducteur) Fils électrifiés : 3 conducteurs Inox en 0,20 mm / fil Fils verticaux non électrifiés Connexions soudées Hauteur des mailles (de bas en haut) : 5x5,9 cm, 5x11,8 cm puis 23,5 cm Ecartement des mailles : 5,9 cm Nombre de piquets : 15 Hauteur : 106 cm Longueur : 50 m Disponible en simple ou double pointe</p>	<p style="text-align: right;">Simple pointe : 109,50 €HT</p> <p style="text-align: right;">Double pointe : 119,50 €HT</p>	
	<p style="text-align: center;">Filet pour MOUTONS OviNet</p> <p>Nombre de fils horizontaux : 9 dont 8 électrifiés (fil de sol non conducteur) Fils intermédiaires : 3 conducteurs Inox en 0,20 mm /fil Fil supérieur : 5 conducteurs Inox en 0,20 mm et 1 conducteur Cuivre étamé en 0,25 mm Ligne supérieure renforcée Fils verticaux non électrifiés Connexions soudées Hauteur des mailles (de bas en haut) : 13 cm, 4x9 cm, 2x13 cm puis 15 cm Ecartement des mailles : 17,5 cm Nombre de piquets : 14 Hauteur : 90 cm Longueur : 50 m Disponible en simple ou double pointe</p>	<p style="text-align: right;">Simple pointe : 82,00 €HT</p> <p style="text-align: right;">Double pointe : 92,00 €HT</p>	
	<p style="text-align: center;">Filet pour GROS GIBIERS</p> <p>Nombre de fils horizontaux : 3 Fils électrifiés en TriCOND (conductivité 5 x supérieur / conducteurs usuels) Fils électrifiés : 3 conducteurs TriCOND en 0,30 mm / fil Connexions soudées Distance au sol : 3 x torons conducteurs : en bas 22 cm, au milieu 41 cm, en haut 63 Entretoises verticales rigides bleues tous les 60 cm Nombre de piquets : 12 de couleur bleu Distance entre piquets : 4,5 m Hauteur : 75 cm Longueur : 50 m Disponible en simple pointe Couleur : bleu Inclus dans chaque filet : douilles de connexion, 3 x ancrages de sol avec cordon en nylon noir pour ancrage, kit de réparation et 1 panneau d'avertissement</p>	<p style="text-align: right;">75,90 €HT</p>	

	<p align="center">Enrouleur à crochet métallique</p> <p>Corps en plastique durci Crochet d'attache métallique Diamètre 240 mm Capacité : 400 m de ruban largeur 10 mm 400 m de corde diamètre 6 mm 800 m de fil diamètre 3 mm</p>	<p align="center">13,90 €HT</p>	
	<p align="center">Piquets PVC</p> <p>En Plastique PVC, faciles à installer Avec œillets guides pour fils, cordes de Ø 8 mm max. et rubans jusqu'à 40 mm Pointe en acier zingué Couleur : blanc Dimensions disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 105 cm de long. totale dont 17 cm de pointe bêche simple - 156 cm de long. totale dont 21 cm de pointe bêche double 	<p align="center">105 cm (lot de 10) : 15,90 €HT</p> <p align="center">156 cm (lot de 5) : 12,10 €HT</p>	
	<p align="center">Piquets fibre (lot de 10)</p> <p>Ø 12 mm Extrêmement léger, stable et robuste Peut recevoir tous type d'isolateur pour piquet Bêche en PE Couleur : jaune Dimensions disponibles (long. total) : 125 cm et 160 cm dont pointe de 20 cm Garantie UV : 5 ans</p>	<p align="center">125 cm : 20,30 €HT</p> <p align="center">160 cm : 23,35 €HT</p>	
	<p align="center">Isolateur queue de cochon (lot de 50)</p> <p>Pour piquet Ø 12 mm En plastique blanc Pour fils, cordes de Ø 6 mm max. et rubans jusqu'à 12 mm</p>	<p align="center">9,50 €HT</p>	
TOTAL HT Page 3			
TOTAL HT page 1 + Total HT page 2 + Total HT page 3			
Livraison à domicile offerte pour les adhérents FDSEA !			0,00 €HT
TVA 20%			
TOTAL TTC			

Veillez cocher votre mode de règlement :

- Règlement par **virement bancaire** (Vous recevrez un mail avec le RIB de la SAS CEBAG2 lorsque votre commande sera saisie)
- Règlement par **chèque** (chèque à faire à la commande et à envoyer à CEBAG2 – 2 rue Bonte Pollet 59000 LILLE)